

Fascetta Bifilare a Molla W1

Double Wire Spring Clamp W1

Cod.	Ø min. mm	Ø max mm	Ø ideal mm	S1 mm
BM0059	5,9	6,3	5,8	0,8
BM0066	6,6	7	6,8	1
BM0070	7	7,5	7,3	1
BM0073	7,3	7,8	7,6	1
BM0078	7,8	8,3	8,1	1
BM0083	8,3	8,8	8,6	1
BM0088	8,8	9,3	9,1	1
BM0093	9,3	9,9	9,6	1
BM0098	9,8	10,4	10,1	1,2
BM0104	10,4	11	10,7	1,2
BM0110	11	11,6	11,3	1,2
BM0116	11,6	12,3	11,9	1,5
BM0124	12,4	13,1	12,8	1,2
BM0129	12,9	13,6	13,3	1,5
BM0133	13,3	14,1	13,7	1,5
BM0136	13,6	14,4	14	1,5
BM0144	14,4	15,1	14,8	1,8
BM0155	15,5	16,3	15,8	1,6
BM0159	15,9	16,8	16,4	1,8
BM0168	16,8	17,7	17,3	1,8
BM0177	17,7	18,7	18,2	1,9
BM0192	18,7	19,5	19,2	2
BM0206	20,6	21,6	21,2	2
BM0215	21,5	22,6	22,1	2,2
BM0220	22	23,1	22,6	2,2
BM0235	23,5	24,7	24,2	2,2
BM0244	24,4	26	25,2	2,5
BM0251	25,1	26,4	25,8	2,5
BM0258	25,8	27,4	26,3	2,5

Caratteristiche

Materiale: Acciaio zincato W1

Utilizzo:

Fascette consigliate per serrare tubi con spirali in rilievo; garantiscono un serraggio ottimale anche in presenza di tubi molto morbidi e con spessori sottili.

Product specification

Material: Zinc plated steel W1

Use:

Hose clamp recommended for hoses with spiral reinforcement in relief. They guarantee an optimal tightening even with very soft hoses or those with a thin thickness.

