

# “Speedy” Line ETL - ETLX

## Chiusure a Leva speciali

### Special Toggle Latches

Cod.	Cod. Inox	A	b	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Diam. Ø	Carico Max Max Load daN
2S.E1TL	2S.E1TLX	117,5	18	25	8,3	51-58	25	29	13	17,5	20	6,5	52,5	24	13,3	1,5	22-29	4,2	5,5	18	M5	5	100
2S.E2TL	2S.E2TLX	155,5	25	33	10	64-75	30,8	42	15	24	24,5	8	65	32	16,4	2	28-39	5,2	10	25	M6	6	200
2S.E3TL	2S.E3TLX	189,5	32	41,5	12,7	79,5-92	35,8	52	20	29,5	30	11	81,5	38	20,7	2,5	33-45,5	6,5	12,5	30,5	M8	8	300

#### ETL Caratteristiche

**Materiale:** Zincata, con molla di sicurezza

**Presentazione Prodotto:**

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

**Caratteristiche Specifiche:**

Lucchettabile

#### ETL Product specification

**Material:** Zinc plated, with safety spring

**Product Presentation:**

The toggle latch is always supplied with the strike

**Specific Features:**

Lockable



#### ETLX Caratteristiche

**Materiale:** Acciaio inox AISI 304, con molla di sicurezza

**Presentazione Prodotto:**

La chiusura è sempre fornita completa di staffetta di riscontro

**Caratteristiche Specifiche:**

Lucchettabile

#### ETLX Product specification

**Material:** AISI 304 Stainless Steel, with safety spring

**Product Presentation:**

The toggle latch is always supplied with the strike

**Specific Features:**

Lockable

