

Fascetta per Tubi a Spirale Ponte a Destra "Bridge Clamp" W2

Spiral Pipe Clamp Bridge Right Side "Bridge Clamp" W2

INOX
Stainless Steel

Cod.	Ø min.mm	Ø max mm	B1 mm	Coppia di Serraggio Safe Working Torque
FB040	40	60	9	3,5 Nm
FB050	50	70	9	3,5 Nm
FB060	60	80	9	3,5 Nm
FB070	70	90	9	3,5 Nm
FB080	80	100	9	3,5 Nm
FB090	90	110	9	3,5 Nm
FB100	100	120	9	3,5 Nm
FB110	110	130	9	3,5 Nm
FB120	120	140	9	3,5 Nm
GB040	40	60	12	5 Nm
GB050	50	70	12	5 Nm
GB060	60	80	12	5 Nm
GB070	70	90	12	5 Nm
GB080	80	100	12	5 Nm
GB090	90	110	12	5 Nm
GB100	100	120	12	5 Nm
GB110	110	130	12	5 Nm
GB120	120	140	12	5 Nm
GB130	130	150	12	5 Nm
GB140	140	160	12	5 Nm
GB150	150	170	12	5 Nm
GB160	160	180	12	5 Nm

Caratteristiche

Materiale Banda e Carter:

Acciaio inox AISI 430

Materiale vite: Acciaio zincato

Caratteristiche Banda:

Sagomata non perforata

Caratteristiche Vite:

A testa esagonale con croce per cacciavite

Product specification

Band and Housing Material:

AISI 430 Stainless Steel

Screw Material: Zinc plated Steel

Band Features: Shaped non-perforated

Screw Features:

Hexagonal head with screwdriver cross

