

NS

Base in Nylon con Snodo, Insetto Filettato e Suola Antiscivolo

Machine Leveling Foot with Female Adjustable Thread and non-Slip Rubber Sole

Cod.	A	H	H1	C	B	SW	M	Carico max Max Load daN	U.V.
A3NS3006	30	18	7	24	8,5	14	06MA	600	24
A3NS4006	40	18	7	24	8,5	14	06MA	900	24
A3NS4008	40	18	7	24	8,5	14	08MA	900	24
A3NS4010	40	18	7	24	8,5	14	10MA	900	24
A3NS6008	60	18	7	24	8,5	14	08MA	1200	24
A3NS6010	60	18	7	24	8,5	14	10MA	1200	24
A3NS8008	80	18	7	24	8,5	14	08MA	1400	24
A3NS8010	80	18	7	24	8,5	14	10MA	1400	24
A3NS8012	80	21	7	25	15	17	12MA	1400	24

Caratteristiche

Materiale Base:

Nylon caricato vetro con inserto

Tipo Base: Non fissabile al suolo

Materiale Insetto: Acciaio zincato

Tipo Insetto:

Femmina snodato

Corredo Base: Suola antiscivolo in dotazione

Nota:

Accoppiabile con i tiranti filettati GNS, o con qualsiasi altro tirante

Product specification

Base Material:

Fiberglass reinforced Nylon

Base Type: Not fixable to the ground

Thread Material: Zinc plated steel

Thread Type:

Female adjustable

Base Outfit:

Equipped with non-slip rubber sole

Note: Can be matched to the GNS tie rods, or to any other tie rod

