

T99PU-L

Tubo Antiabrasivo Poliuretano con Spirale in Acciaio Ramato (versione leggera)

Anti-Abrasive Hose with Copper-Plated Steel Wire (Light version)



Ø interno inner mm	Spessore Thickness mm	Peso Teorico Weight gr/mt	Lungh. Rotolo Roll Length
50	0,35	195	20 MT
60	0,35	240	20 MT
70	0,35	360	20 MT
80	0,35	410	20 MT
90	0,35	450	20 MT
100	0,35	510	15 MT
120	0,40	610	15 MT
127	0,40	640	15 MT
130	0,40	660	15 MT
140	0,40	710	15 MT
150	0,40	760	15 MT
160	0,40	880	15 MT
180	0,40	990	15 MT
200	0,40	1100	15 MT
220	0,45	1200	10 MT
250	0,45	1300	10MT
300	0,45	1550	10MT

Ottima resistenza all'abrasione ed alle basse temperature, buona resistenza a quelle alte; particolarmente idoneo per aspirazione e soffiaggio di polveri abrasive, fumi e trucioli

Excellent abrasion resistance, good resistance to low and high temperatures; particularly suitable for sucking and blowing abrasive powders, smoke and chips

Caratteristiche Tecniche

Struttura:

Tubo flessibile in poliuretano con spirale di rinforzo in acciaio ramato. Spessore 0,5 mm; molto leggero e particolarmente flessibile.

Colore: Trasparente

Temperatura: - 40°C + 90°C

Technical Features

Structure:

Polyurethane flexible hose with copper-plated steel spiral wire reinforcement. Thickness 0,5 mm; very light and particularly flexible hose.

Colors: Transparent

Temperature: - 40°C + 90°C